


# Automatické kotle Klimosz

## Automatické kotle - ocelové


	KLIMOSZ			
	Kód objednávky	Název kotle	Výkon [kW] uhlí / pelety	Cena doporučená bez DPH
	KO/PA/KLIMOSZ15	KLIMOSZ 15 kW	14,5	40 542.00 Kč
KO/PA/KLIMOSZ150	KLIMOSZ 15 kW s rotačním roštem	14,5	45 421.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ25	KLIMOSZ 25	21	45 361.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ250	KLIMOSZ 25 kW s rotačním roštem	21	50 240.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ35	KLIMOSZ 35 kW	33 / 27,5	48 072.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ350	KLIMOSZ 35 kW s rotačním roštem	33 / 27,5	52 951.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ50	KLIMOSZ 50 kW	50 / 44	60 120.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ75	KLIMOSZ 75 kW	75 / 52	81 927.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ100	KLIMOSZ 100 kW	100 / 85	137 650.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZ150	KLIMOSZ 150 kW	150 / 120	188 554.00 Kč	

Ekviterní regulátor RecalArt, pracuje od minimálního výkonu s 4-stupňovým navýšením výkonu. Čidla součástí dodávky regulátoru.

## Kombinované automatické kotle ocelové

	KLIMOSZ DUO			
	Kód objednávky	Název kotle	Výkon [kW] uhlí / pelety	Cena doporučená bez DPH
	KO/PA/KLIMOSZDU15	KLIMOSZ DUO 15 kW	15	46 144.00 Kč
KO/PA/KLIMOSZDU150	KLIMOSZ DUO 15 kW s rotačním roštem	15	51 024.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU25	KLIMOSZ DUO 25 kW	25 / 21	48 975.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU250	KLIMOSZ DUO 25 kW s rotačním roštem	25 / 21	53 855.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU35	KLIMOSZ DUO 35 kW	35 / 32	52 710.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU350	KLIMOSZ DUO 35 kW s rotačním roštem	35 / 32	57 590.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU50	KLIMOSZ DUO 50 kW	50 / 44	65 060.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZDU75	KLIMOSZ DUO 75 kW	75 / 66	88 253.00 Kč	


Ekviterní regulátor RecalArt, pracuje od minimálního výkonu s 4-stupňovým navýšením výkonu. Čidla součástí dodávky regulátoru. U kotle Klimosz Duo je spalovací prostor vyroben z 8mm plechu. Rošt je ochlazován vodou. Na výrobu roštu jsou použity trubky o síle stěny 8,8mm. Účinnost 90%

	KLIMOSZ BIO DUO			
	Kód objednávky	Název kotle	Výkon [kW]	Cena doporučená bez DPH
	KO/PA/KLIMOSZBIO25	Bio KLIMOSZ Duo 15/25	15/25	71 386.00 Kč

Kotel Klimosz Bio Duo je určen pro spalování dřevních pelet v automatickém turbínovém hořáku a spalování kusového dřeva. Kotel je vybaven automatickou funkcí zapalování a vyhasnutí hořáku.

- automatický přechod LETO, ZIMA; - akustická signalizace prázdného zásobníku;
- Signalizace poruchových stavů; - síla stěny vnitřního výměníku 8mm.
- Automatický přechod z ručního přikládání do automatického provozu na peletky (funkce INTELIGENT);
- Automatická ochrana před nízkoteplotní korozí ;
- Vysoká účinnost – do 91%;
- Automatická modulace výkonu

## Kombinované automatické kotle litinové

	KLIMOSZ COMBI			
	Kód objednávky	Název kotle	Výkon [kW] uhlí / pelety	Cena doporučená bez DPH
	KO/PA/KLIMOSZC/01	KLIMOSZ COMBI LC 4 S	23,3 / 20,2	54 277.00 Kč
KO/PA/KLIMOSZC/010	KLIMOSZ COMBI LC 4 SO	23,3 / 20,2	57 289.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZC/03	KLIMOSZ COMBI LC 4 W	28 / 24,2	58 133.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZC/030	KLIMOSZ COMBI LC 4 WO	28 / 24,2	61 265.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZC/04	KLIMOSZ COMBI LC 5 W	35 / 30,3	61 506.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZC/05	KLIMOSZ COMBI LC 6 W	42 / 36,3	68 012.00 Kč	
KO/PA/KLIMOSZC/06	KLIMOSZ COMBI LC 7 W	49 / 43,3	72 892.00 Kč	

Ekviterní Regulátor RecalArt, pracuje od minimálního výkonu s 4-stupňovým navýšením výkonu, umožňuje týdenní programování kotle. Automatika ovládá čerpadla topení a ohřevu TUV. Display je vybaven textovým a grafickým znázorněním funkcí.

S - verze bez dolního vodního pláště. W - verze s dolním vodním pláštěm. O - verze s otočným hořákem.

KONTAKT: Petr bačůvka , Pod Kaštiny 103 , Lukov u Zlína , mob:+420/606 747 360, email: elektroplynlukov@volny.cz

